KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor krajský stavební úřad
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj.: MSK 158972/2025
Sp. zn.: KSÚ/6754/2025/Bel
280.1 A10
Vyřizuje: Ing. Lenka Beranová
Telefon: 595 622 672
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 08.12.2025

Vyrozumění

o zahájení řízení o povolení záměru

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor krajský stavební úřad (dále jen „krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný stavební úřad podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), ust. § 30 odst. 2 a § 34 písm. a) bodu 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a na základě žádosti ve smyslu § 188 stavebního zákona,

vyrozumívá

účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta **o zahájení řízení o povolení záměru** nazvaného „Oprava propustků v okrese Bruntál, Opava a Nový Jičín" na pozemcích parc. č. 1135/1 a 1135/6 v katastrálním území Velké Heraltice, 1656 v katastrálním území Hořejší Kunčice, 2090/1 a 950/1 v katastrálním území Deštné, 4825/1 v katastrálním území Brumovice u Opavy, 3674/2 a 1144/2 v katastrálním území Trojanovice, 4417, 4418/1, 3557/5, 3546, 3528/1 a st. 812 v katastrálním území Frenštát pod Radhoštěm.

Stručný popis záměru:

Předmětem záměru je změna dokončené stavby (rekonstrukce) stávajících mostních propustků na sil. I/11 v obci Velké Heraltice, I/46 v obci Jakartovice, I/57 v obci Brumovice a I/58 v obci Frenštát pod Radhoštěm.

Propustek ev.č. 11-672aP
Nové potrubí propustku bude provedeno z materiálu PP DN600 SN12, které bude uloženo na podsyp ze štěrkopísku frakce 0/32 mm tl. 150 mm, pod touto vrstvou bude proveden podkladní polštář z hrubého drceného kameniva frakce 0-63 mm v tl. cca 300 mm. Součástí podkladního polštáře bude separační geotextílie (300 g/m^2), která bude rozprostřena na urovnaném výkopu. Potrubí bude následně obsypáno hrubým drceným kamenivem frakce 0/32 mm. Podélný sklon potrubí bude 2,0 %.

Vtoková část: Konec potrubí propustku bude zaústěno do nově navržené šachty. Nosná konstrukce šachty bude z betonu o tl. 200 mm, dále je do ní napojena i stávající trouba DN 500 a nově navržená trouba DN 400, která zajistí odtok srážkových vod ze stávajícího příkopu do nové šachty. Pro jednoduchý vstup do šachty bude zřízen

betonový vyrovnávací prstenec a kanalizačního poklopu s rámem. Okolní povrch bude opevněn dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu. Opevnění bude ztuženo prahem šířky 400 mm, hl. 900 mm a betonovou obrubou BO08 (80x200x1000) do betonové lože.

Výtoková část: Je upraven úhel osy propustku pro lepší napojení na stávající příkop. Nové čelo propustku bude provedeno jako šikmé v úklonu 1:2. Konec potrubí propustku bude na výtoku uloženo na betonový práh šířky 400 mm, délky 1200 m, založen do hl. 900 mm od výtokového bodu. Čelo propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu.

Betonová monolitická šachta: bude z betonu o rozměrech viz výkresová část s tl. stěny vč. stropu 200 mm. U dna šachty bude provedeno napojení stávajících potrubí dešťové kanalizace. Napojení pak bude přes PP potrubí odpovídající dimenze a spojkami. Přístup do šachty bude přes stropní otvor, který bude zakryt kanalizační poklop s rámem uloženým na betonových prstencích. Na šachtu (v horní části) ve směru trasy silnice bude potrubím napojená otevřená silniční příkopa. Vtok tohoto potrubí bude uložen na betonovém podkladním prahu totožně jako potrubí řešeného propustku. Vtok bude šikmý opevněný lomovým kamenem uloženým do betonového lůžka. Vnější část šachty bude opatřena hydroizolací s geotextílií.

Pro veškerá opevnění propustku bude kamenná dlažba z lomového kamene tl. min. 200 mm do betonu tl. min. 200 mm, vyspárování cementovou maltou.

Stavba se nachází:

- v katastrálním území Velké Heraltice na pozemcích parc. č. 1135/1 a 1135/6.

Propustek ev.č. 46-331P

Nové potrubí propustku bude provedeno z materiálu PPDN600 SN12, které bude uloženo na podsyp ze štěrkopísku frakce 0/32 mm tl. 150 mm, pod touto vrstvou bude proveden podkladní polštář z hrubého drceného kameniva frakce 0-63 mm a tl. cca 350 mm. Součástí podkladního polštáře bude separační geotextílie (300 g/m^2), která bude rozprostřena na urovnaném výkopu. Potrubí bude následně obsypáno hrubým drceným kamenivem frakce 0/32 mm. Podélný sklon potrubí bude 3,0 %.

Vtoková část: Konec potrubí propustku bude uložen na betonový pokladní práh š. 400 mm do hl. 900 mm a délky 1200 mm z betonu. Čelo bude šikmé v úklonu 1:1,0. Dno vtoku, čelo bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu. Opevnění bude ztuženo prahem šířky 400 mm, hl. 900 mm a betonovou obrubou BO08 (80x200x1000) do betonové lože. Pro lepší tok srážkové vody, jsou navrženy v místě příkopu betonové příkopové žlaby šířky 60 cm osazené do betonového lože tl. 200 mm.

Výtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako šikmé v úklonu 1:1,0. Konec potrubí propustku bude na výtoku uložen na betonový práh šířky 400 mm, délky 1200 m, založeny do hl. 900 mm od výtokového bodu. Čelo propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu.

Do nezpevněné krajnice o šířce 1,5 m bude osazeno nové ocelové svodidlo s dlouhým a krátkým náběhem.

Pro veškerá opevnění propustku bude kamenná dlažba z lomového kamene tl. min. 200 mm do betonu tl. min. 200 mm, vyspárování cementovou maltou.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Stavba se nachází:

- v katastrálním území Hořejší Kunčice na pozemcích parc. č. 1656;
- v katastrálním území Deštné na pozemcích parc. č. 2090/1.

Propustek ev.č. 46-333P

Nové potrubí propustku bude provedeno z materiálu PP DN600 SN12, které bude uloženo na podsyp ze štěrkopísku frakce 0/32 mm tl. 150 mm, pod touto vrstvou bude proveden podkladní polštář z hrubého drceného kameniva frakce 0-63 mm v tl. cca 350 mm. Součástí podkladního polštáře bude separační geotextílie (300 g/m^2), která bude rozprostřena na urovnaném výkopu. Potrubí bude následně obsypáno hrubým drceným kamenivem frakce 0/32 mm. Podélný sklon potrubí bude 2,0 %.

Vtoková část: Konec potrubí propustku bude zaústěno do nově navržené šachty. Pro jednoduchý vstup do šachty bude zřízen betonový vyrovnávací prstenec a kanalizačního poklopu s rámem. V rámci šachty bude obnoven stávající chodník.

Výtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako kolmé s osazeným zábradlí o výšce 1,1 m. Konec potrubí propustku bude na výtoku uloženo do bet. kolmého čela. Okolí čela propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu a olemováno betonovou obrubou BO08 (80/250/1000) do betonové lože. Pro lepší tok srážkové vody, jsou navrženy v místě příkopu betonové příkopové žlaby šířky 60 cm do betonového lože tl. 100 mm.

Monolitické čelo: bude provedeno jako kolmé délky 4500 mm. Tloušťka dříku čela bude 600 mm, šířka římsy 850 mm, výška římsy 544 mm, základ bude šířky 1800 mm, výšky 400 mm. Horní plocha římsy bude v úklonu 4 %, Hrany římsy budou zkoseny. Konstrukce čela bude z betonu. Konstrukce betonového čela bude na lícové straně natřeno trvale pružným akrylátovým, ochranným nátěrem pro betonové konstrukce. Na římse bude instalováno ocelové zábradlí z ocelových bezešvých trubek. Zábradlí bude tvořeno 3 sloupky, horním vodorovným madlem a střední vodorovnou trubkou.

Pro veškerá opevnění propustku bude kamenná dlažba z lomového kamene tl. min. 200 mm do betonu tl. min. 200 mm, vyspárování cementovou maltou.

Stavba se nachází:

- v katastrálním území Deštné na pozemcích parc. č. 2090/1.

Propustek ev.č. 46-335P

Nové potrubí propustku bude provedeno z materiálu PP DN600 SN10, které bude uloženo na podsyp ze štěrkopísku frakce 0/32 mm tl. 150 mm, pod touto vrstvou bude proveden podkladní polštář z hrubého drceného kameniva frakce 0-63 mm v tl. cca 350 mm. Součástí podkladního polštáře bude separační geotextílie (300 g/m^2), která bude rozprostřena na urovnaném výkopu. Potrubí bude následně obsypáno hrubým drceným kamenivem frakce 0/32 mm. Podélný sklon potrubí bude 2,0 %.

Vtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako kolmé se zábradelním svodidlem. Konec potrubí propustku bude na výtoku uloženo do bet. kolmého čela. Okolí čela propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu a olemováno betonovou obrubou BO08 (80/250/1000) do betonové lože.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Výtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako kolmé se zábradelním svodidlem. Konec potrubí propustku bude na výtoku uloženo do bet. kolmého čela. Okolí čela propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu a olemováno betonovou obrubou BO08 (80/250/1000) do betonové lože.

Monolitická čela: Provedena jako kolmá délky 3500 mm na vtoku a 4600 mm na výtoku. Tloušťka dříku čela bude 600 mm, šířka římsy 850 mm, výška římsy 544 mm, základ bude šířky 1800 mm, výšky 400 mm. Horní plocha římsy bude v úklonu 4 %, Hrany římsy budou zkoseny. Konstrukce čela bude z betonu.

Dále bude na římse čela osazeno zábradelní svodidlo TYP ZMS4/H2 bez výplně.

Pro veškerá opevnění propustku bude kamenná dlažba z lomového kamene tl. min. 200 mm do betonu tl. min. 200 mm, vyspárování cementovou maltou.

Stavba se nachází na pozemcích:

- v katastrálním území Deštné na pozemcích parc. č. 2090/1 a 950/1.

Propustek ev.č. 57-062P

Nové potrubí propustku bude provedeno z materiálu PP DN600 SN10, které bude uloženo na podsyp ze štěrkopísku frakce 0/32 mm tl. 150 mm, pod touto vrstvou bude proveden podkladní polštář z hrubého drceného kameniva frakce 0-63 mm v tl. Cca 300 mm. Součástí podkladního polštáře bude separační geotextílie (300 g/m^2), která bude rozprostřena na urovnaném výkopu. Potrubí bude následně obsypáno hrubým drceným kamenivem frakce 0/32 mm. Podélný sklon potrubí bude 2,0 %.

Vtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako šikmé v úklonu 1:1,5. Konec potrubí propustku bude na vtoku uloženo na betonový práh šířky 400 mm, délky 1200 m, založeny do hl. 900 mm od výtokového bodu. Okolí vtoku a čelo propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, která bude uložena do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu. Opevnění bude ztuženo prahem šířky 400 mm, hl. 900 mm a betonovými zapuštěnými silničními obrubami. Pro lepší tok srážkové vody jsou v místě dna příkopu navrženy betonové příkopové žlaby šířky 60 cm do betonového lože tl. 100 mm.

Výtoková část: Konec potrubí propustku bude uložen na betonový pokladní práh š. 400 mm do hl. 900 mm a délky 1200 mm z betonu. Čelo bude šikmé v úklonu cca 1:1,28. Výtoková část bude navazovat na stávající jímku, jež bude opatřena novou ocelovou mříží. Okolí vtoku a čelo bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, která bude uložena do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu. Opevnění bude ztuženo prahem šířky 400 mm, hl. 900 mm a betonovými zapuštěnými silničními obrubami. Pro lepší tok srážkové vody jsou v místě dna příkopu navrženy betonové příkopové žlaby šířky 60 cm do betonového lože tl. 100 mm spádován do stávající šachty, u které se vymění mříž a bude provedena sanace povrchu konstrukce.

Sanace konstrukce šachty: nesoudržné části povrchů konstrukce a čela budou oklepány. Viditelné betonové části propustku konstrukce (čela, křídla, opěry, spodní část apod.) budou očištěny tlakovým čištěním.

Po provedení přípravy u oklepaného betonového povrchu bude provedena aplikace minerálního spojovacího můstku. Následně pak doplnění konstrukce aplikací polymercementové malty na betonové konstrukce. U konstrukce propustku včetně křídel, kdy bude obnažena výztuž bude na výztuži provedena aplikace minerálního spojovacího můstku (pasivační nátěr). Následně pak bude konstrukce doplněna polymercementovou maltou na betonové konstrukce.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Stávající šachta bude upravena o doplnění horní mříže s oky 30 x 30 mm, tl. 38 mm (kompozitní mříž). Límec vpustě (horní hrana) bude v tl. Cca 100 mm odřezána a horní hrana bude dobetonována a upravena pro osazení ocelového rámu pro osazení kompozitních roštů.

Pro veškerá opevnění propustku bude kamenná dlažba z lomového kamene tl. Min. 200 mm do betonu tl. min. 200 mm, vyspárování cementovou maltou.

Stavba se nachází:

- v katastrálním území Brumovice u Opavy na pozemcích parc. č. 4825/1.

Propustek ev.č. 58-060P
Nové potrubí propustku bude provedeno z materiálu PP DN600 SN10, které bude uloženo na podsyp ze štěrkopísku frakce 0/32 mm tl. 150 mm, pod touto vrstvou bude proveden podkladní polštář z hrubého drceného kameniva frakce 0-63 mm a tl. Cca 300 mm. Součástí podkladního polštáře bude separační geotextílie (300 g/m^2), která bude rozprostřena na urovnaném výkopu. Potrubí bude následně obsypáno hrubým drceným kamenivem frakce 0/32 mm. Podélný sklon potrubí bude 4,0 %.

Vtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako kolmé s osazeným zábradlí o výšce 1,1 m. Konec potrubí propustku bude na výtoku uložen do bet. Kolmého čela. Okolí čela propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu a olemováno betonovou obrubou BO08 (80/250/1000) do betonové lože. Pro lepší tok srážkové vody, jsou navrženy v místě dna příkopu betonové příkopové žlaby šířky 60 cm do betonového lože tl. 100 mm.

Výtoková část: Nová čelo propustku bude provedeno jako šikmé v úklonu 1:1,54. Konec potrubí propustku bude na výtoku uložen na betonový práh šířky 400 mm, délky 1500 m, založeny do hl. 900 mm od výtokového bodu. Čelo propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu. Pro lepší tok srážkové vody, jsou navrženy v dna příkopu betonové příkopové žlaby šířky 60 cm do betonového lože tl. 100 mm, které následně vedou do obnovené příkopy o šířce 0,2 m.

Monolitické čelo: bude provedeno jako kolmá délky 3500 mm. Tloušťka dříku čela bude 600 mm, šířka římsy 850 mm, výška římsy 544 mm, základ bude šířky 1800 mm, výšky 400 mm. Horní plocha římsy bude v úklonu 4 %, Hrany římsy budou zkoseny. Konstrukce čela bude z betonu.

Na římse propustku bude instalováno ocelové zábradlí z ocelových bezešvých trubek. Zábradlí bude tvořeno 3 sloupky, horním vodorovným madlem a střední vodorovnou trubkou.

Pro veškerá opevnění propustku bude kamenná dlažba z lomového kamene tl. min. 200 mm do betonu tl. min. 200 mm, vyspárování cementovou maltou.

Stavba se nachází:

- v katastrálním území Frenštát pod Radhoštěm na pozemcích parc. č. st. 812, 4417 a 3528/1;
- v katastrálním území Trojanovice na pozemcích parc. č. 1144/2 a 3674/2.

Propustek ev.č. 58-061P
Nové potrubí propustku bude provedeno z materiálu PP DN600 SN10, které bude uloženo na podsyp ze štěrkopísku frakce 0/32 mm tl. 150 mm, pod touto vrstvou bude proveden podkladní polštář z hrubého drceného

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

kameniva frakce 0-63 mm a tl. 350 mm. Součástí podkladního polštáře bude separační geotextílie (300 g/m^2), která bude rozprostřena na urovnaném výkopu. Potrubí bude následně obsypáno hrubým drceným kamenivem frakce 0/32 mm. Podélný sklon potrubí bude 2,0 %.

Vtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako kolmé s osazeným ocelovým zábradlí o výšce 1,1 m. Konec potrubí propustku bude ukončen betonovým čelem. Okolí čela propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene v tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu a olemováno betonovou obrubou BO08(80/250/1000) do betonové lože. Pro lepší tok srážkové vody, jsou navrženy v místě stávající dna příkopy betonové příkopové žlaby šířky 60 cm osazené do betonového lože tl. 100 mm.

Výtoková část: Nové čelo propustku bude provedeno jako kolmé s osazeným ocelovým zábradlím o výšce 1,1 m. Konec potrubí propustku bude na výtoku uložen do bet. kolmého čela. Okolí čela propustku bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm, které bude uloženo do betonového lůžka tl. 200 mm z betonu a olemováno betonovou obrubou BO08 (80/250/1000) do betonové lože.

Monolitická čela: budou provedeno jako kolmá délky 3500 mm. Tloušťka dříku čela bude 600 mm, šířka římsy 850 mm, výška římsy 544 mm, základ bude šířky 1800 mm, výšky 400 mm. Horní plocha římsy bude v úklonu 4 %, hrany římsy budou zkoseny. Konstrukce čela bude z betonu.

Na římsách propustku bude instalováno ocelové zábradlí z ocelových bezešvých trubek. Zábradlí bude tvořeno 3 sloupky, horním vodorovným madlem a střední vodorovnou trubkou.

Pro veškerá opevnění propustku bude kamenná dlažba z lomového kamene tl. min. 200 mm do betonu tl. min. 200 mm, vyspárování cementovou maltou.

Stavba se nachází:

- v katastrálním území Trojanovice na pozemcích parc. č. 3674/2;
- v katastrálním území Frenštát pod Radhoštěm na pozemcích parc. č. 4418/1, 4417, 3557/5 a 3546.

Druh a účel umisťované stavby:

Jedná se o změnu dokončené stavby – rekonstrukci propustků, které jsou součástí stavby silnice I. třídy včetně staveb souvisejících podle zvláštního zákona – zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoPK). Silnice I. třídy, její součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné.

Krajský úřad ve smyslu § 189 odst. 1 stavebního zákona v předmětném nebude nařizovat ústní jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky ve **lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění, jinak se k nim ve smyslu § 190 odst. 1 téhož zákona nepřihlíží.** K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. Podle stejného ustanovení se dále nepřihlíží k námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Podle § 190 odst. 3 stavebního zákona dále může obec jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. **K námitkám, které přesahují tento rozsah, se nepřihlíží.** Shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc ve smyslu ust. § 33 správního řádu.

Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po skončení výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek. Do spisu, resp. podkladů rozhodnutí, mohou účastníci řízení nahlédnout v úředních hodinách na pracovišti odboru krajský stavební úřad v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, v kanceláři číslo G303, výhradně po předchozí telefonické dohodě (viz výše uvedený telefonický kontakt na vyřizující osobu).

Účastníky řízení jsou dle ust. § 182 stavebního zákona:

a) Stavebník

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO: 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha, zastoupeno společností Potůček projekt s.r.o., IČO: 07117710, Horymírova 2950/18, 700 30 Ostrava Zábřeh

b) Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

2. Obec Velké Heraltice, Opavská 142, 74775 Velké Heraltice
3. Obec Trojanovice, Trojanovice 210, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
4. Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
5. Obec Jakartovice, Jakartovice 89, 74753 Jakartovice
6. Obec Brumovice, Hlavní 75/56, 74771 Brumovice

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

7. Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4 (ten, jenž je oprávněn hospodařit s majetkem státu, tj. s pozemky stavby parc. č. 1135/1 v k. ú. Velké Heraltice, 1656 v k. ú. Hořejší Kunčice, 2090/1 v k. ú. Deštné, 4825/1 v k. ú. Brumovice u Opavy, 4417 a 4418/1 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, 3674/2 v k. ú. Trojanovice
8. Obec Velké Heraltice, Opavská 142, 74775 Velké Heraltice (vlastník pozemku parc. č. 1135/6 v k. ú. Velké Heraltice)
9. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 16900 Praha 6 (ten, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 1135/1 v k. ú. Velké Heraltice a také vlastník technické infrastruktury na pozemku stavby);
10. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly (ten, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 1135/1, 1135/6 v k. ú. Velké Heraltice a 4418/1 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm a také vlastník technické infrastruktury na pozemku stavby);
11. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava (ten, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 1656 v k. ú Hořejší Kunčice, 2090/1 v k. ú. Deštné
12. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 10100 Praha (ten, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 1656 v k. ú Hořejší Kunčice a také vlastník technické infrastruktury na pozemku);

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

13. Obec Jakartovice, č.p. 89, 74753 Jakartovice (ten, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 2090/1 v k. ú. Deštné);
14. Foltýn Milan, Černá cesta 454, 74757 Slavkov (vlastník pozemku parc. č. 950/1 v k. ú. Deštné, na kterém má být záměr uskutečněn);
15. Rudzanová Hana Bc., Severní 1884, 73532 Rychvald (vlastník pozemku parc. č. 3528/1 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, na kterém má být záměr uskutečněn)
16. Šmahlík Jaroslav Ing., Rožnovská 569, 74401 Frenštát pod Radhoštěm (vlastník pozemku parc. č. st. 812 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, na kterém má být záměr uskutečněn)
17. Kocmanová Božena, č. ev. 56, 74401 Trojanovice (spoluvlastník pozemku parc. č 1144/2 v k. ú. Trojanovice, na kterém má být záměr uskutečněn)
18. Martinák Miroslav, č. ev. 56, 74401 Trojanovice (spoluvlastník pozemku parc. č 1144/2 v k. ú. Trojanovice, na kterém má být záměr uskutečněn)
19. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem (ten, jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 1144/2 v k. ú. Trojanovice a také vlastník technické infrastruktury na pozemku stavby)
20. Koulová Marie Mgr., Gončarenkova 807/7, Podolí, 14700 Praha 4 (vlastník pozemku parc. č. 3546 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, na kterém má být záměr uskutečněn)
21. Koplíková Sabina Ing., Uničovská 2137/88, 78501 Šternberk, (vlastník pozemku parc. č. 3557/5 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, na kterém má být záměr uskutečněn)
22. Koplík Jerguš Ing., Uničovská 2137/88, 78501 Šternberk (vlastník pozemku parc. č. 3557/5 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, na kterém má být záměr uskutečněn)

d) <u>osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno jsou v souladu s ust. § 188 odst. 3 identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí,</u>

k. ú. Velké Heraltice: parc. č. 734, 733/1, 1126/2, 1126/9, 730, 1125, 724, 726, 725, 737/3, 735, 737/2, 722/1, 722/2;

k. ú. Hořejší Kunčice: parc. č. 338/1, 395/1;

k. ú. Deštné: parc. č. 380/5, 364, 365, 238/3, 238/4, st. 117, 233, 240, st. 308, 232/1, st. 94, 234, 228, st.325, 552/37, 552/40;

k. ú. Brumovice u Opavy: parc. č. 4817, 4897;

k. ú. Frenštát pod Radhoštěm: parc. č. 3535/2, 3535/1, 3531;

k. ú. Trojanovice: 1132/3, st. 106, 1143/3, st. 381, 3562/3, 1132/14, 3545/1;

e) <u>osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon</u>

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha (ten, jenž je oprávněn za vlastníka pozemní komunikace hospodařit s majetkem státu § 32 ZoPK – vlastník pozemní komunikace sil. I/11, I/46, I/58);

Ke stanovenému okruhu účastníků řízení lze obecně doplnit, že v případě pochybností o účastenství v tomto řízení lze aplikovat postup dle ust. § 28 odst. 1 správního řádu. Podle tohoto ustanovení je za účastníka řízení považován v pochybnostech i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Poučení:

Na postup přípravy a povolování stavby se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon"). Jedná se o stavbu pozemní komunikace určené k plnění funkce silnice I. třídy vč. staveb souvisejících podle zvláštního zákona – č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZoPK"). Silnice I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné stavby.

Souhlas pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, **silnice**, místní komunikace I. třídy, **jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících se nedokládá** – viz § 17 ZoPK a § 187 odst. 5 stavebního zákona.

V daném případě se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (viz § 144 odst. 1 správního řádu), což znamená, že se uplatní doručování veřejnou vyhláškou. Podle (§ 2 odst. 5 liniového zákona) *se v řízení s velkým počtem účastníků vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě.* ***Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci,*** *na jejímž území má být záměr uskutečněn, a* ***dotčeným orgánům****; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení.*

Podle § 188 odst. 3 stavebního zákona *se* ***účastníci řízení podle § 182 písm. d)*** *ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení* ***identifikují označením pozemků a staveb*** *evidovaných v katastru nemovitostí*.

Poučení o doručení veřejnou vyhláškou:

Dle § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost doručuje veřejnou vyhláškou tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který ji doručuje, tj. na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Patnáctým dnem po vyvěšení** na elektronické úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a zveřejnění na webových stránkách Moravskoslezského kraje, *(www.msk.cz)*, **se písemnost považuje za doručenou**.

Elektronický podpis: 8.12.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Lenka Beranová
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 13.3.2027 12:52 +01:00

Ing. Lenka Beranová
referent oddělení dopravních a energetických staveb
odbor krajský stavební úřad

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Rozdělovník

Účastníci řízení doručení do datové schránky:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha, zastoupeno společností Potůček projekt s.r.o., Horymírova 2950/18, 700 30 Ostrava Zábřeh
2. Obec Velké Heraltice, Opavská 142, 74775 Velké Heraltice
3. Obec Trojanovice, Trojanovice 210, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
4. Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
5. Obec Jakartovice, Jakartovice 89, 74753 Jakartovice
6. Obec Brumovice, Hlavní 75/56, 74771 Brumovice
7. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 16900 Praha 6
8. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly
9. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 10100 Praha
10. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem
11. Koplíková Sabina Ing., Uničovská 2137/88, 78501 Šternberk
12. Koplík Jerguš Ing., Uničovská 2137/88, 78501 Šternberk
13. Foltýn Milan, Černá cesta 454, 74757 Slavkov

Účastník řízení interním sdělením:

14. Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava

Účastníci řízení doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb:

15. Rudzanová Hana Bc., Severní 1884, 73532 Rychvald
16. Šmahlík Jaroslav Ing., Rožnovská 569, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
17. Kocmanová Božena, č. ev. 56, 74401 Trojanovice
18. Martinák Miroslav, č. ev. 56, 74401 Trojanovice
19. Koulová Marie Mgr., Gončarenkova 807/7, Podolí, 14700 Praha 4

Účastníci řízení doručení veřejnou vyhláškou:

k. ú. Velké Heraltice: parc. č. 734, 733/1, 1126/2, 1126/9, 730, 1125, 724, 726, 725, 737/3, 735, 737/2, 722/1, 722/2;

k. ú. Hořejší Kunčice: parc. č. 338/1, 395/1;

k. ú. Deštné: parc. č. 380/5, 364, 365, 238/3, 238/4, st. 117, 233, 240, st. 308, 232/1, st. 94, 234, 228, st.325, 552/37, 552/40;

k. ú. Brumovice u Opavy: parc. č. 4817, 4897;

k. ú. Frenštát pod Radhoštěm: parc. č. 3535/2, 3535/1, 3531;

k. ú. Trojanovice: 1132/3, st. 106, 1143/3, st. 381, 3562/3, 1132/14, 3545/1;

Dotčené orgány doručení do datové schránky:

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, 30. dubna 24, 72899 Ostrava
Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Moravskoslezské, oddělení Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61Rožnov pod Radhoštěm

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Dotčené orgány interním sdělením:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

Hlavní projektant doručením do datové schránky:

Ing. Michal Pavelka, Spartakovců 1151/6 708 00 Ostrava ČKAIT: 1103769

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách:

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
Obecního úřadu Velké Heraltice, Opavská 142, 74775 Velké Heraltice
Obecního úřadu Trojanovice, Trojanovice 210, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
Obecního úřadu Jakartovice, Jakartovice 89, 74753 Jakartovice
Obecního úřadu Brumovice, Hlavní 75/56, 74771 Brumovice

- a to po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po vyznačení údajů a uplynutí lhůty vyvěšení žádáme o navrácení veřejné vyhlášky zpět zdejšímu správnímu orgánu zasláním do jeho datové schránky.

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Právní účinky má výhradně doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz